



motive

HOME



Nuevos motores de fundición 160-280 11-90kW

Otra sorpresa motive-ada...

En Motive siempre estamos mejorando nuestros productos. Tal vez ya hayas visto la nueva modificación del 160 en los últimos meses

Los nuevos motores 160-280 se fabrican todos LIBRES DE MANTENIMIENTO, esto para empezar. De hecho, hemos adoptado rodamientos autolubriados, para evitar los mantenimientos de engrase periódicos. Aun sin el reengrase, estos rodamientos, a máximas cargas radiales y axiales y en condiciones de trabajo a par nominal, permiten sobrepasar las 60000 horas de vida. La curvatura de las aletas de ventilación de la carcasa permite recoger mejor el aire del ventilador, disminuir la resistencia interna del bobinado e incrementar consecuentemente la eficiencia.

También mantienen las principales características de los tamaños más pequeños de la serie en aluminio, tales como:

- Voltaje múltiple y multi-frecuencia 50/60hz
- Aislamiento clase F, [bajo demanda, también en clase H aumentada (Delfire), hasta tamaño 200]
- Ciclo de trabajo continuo S1,
- Protección IP55 (IP56, 66 y 67 "encapsulado" bajo demanda)
- Bobinado tropicalizado y aislamiento reforzado
- Preparados para alimentación a través de convertidor de frecuencia
- Alta eficiencia IE2 o premium IE3
- Made in Italy, por supuesto

La caja de bornas de los tamaños inferiores al 280 se mantienen iguales, en aluminio, para garantizar que las eventuales imperfecciones de acabados de la fundición puedan afectar al índice de protección IP65

Como hasta ahora, siempre con 3 termistores PTC de serie para proteger el motor y el sistema de posibles anomalías de operación

Como decimos: LOOKS GOOD, PERFORMS BETTER






catalogue
download area



3d animations
download area



configurator
download area



visita
motive



read all news
motive news



MOTIVE SRL © 2014 | CASTENEDOLO (BS) ITALY | T.+39 030 2677087
P.IVA: 03580280174 | MOTIVE@E-MOTIVE.IT | WWW.MOTIVE.IT